

Petrol multi conditioner

Scheda tecnica / Technical Sheet

XENUM®

IT

Pulisce e lubrifica gli iniettori, le valvole, l'intero sistema di alimentazione e le camere di combustione. Lubrifica le valvole e gli iniettori. Protegge l'impianto di alimentazione dalla corrosione. Aggiungere 25 ml per 25 lt di benzina (1:1000) prima di fare rifornimento. Distillati (petrolio), frazione leggera di hydrotreating nafta. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Non respirare i vapori. Non gettare i residui nelle fognature; smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Contiene alkylaminoester. Può generare reazioni allergiche.

EN

Cleans and lubricates injectors, valves and fuel systems. Protects the fuel system from corrosion. Neutralises water in the fuel tank. Add 25 ml per 25L of fuel before filling (1:1000). Distillates (petroleum), hydrotreated light petroleumnaphtha. Harmful to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment. Harmful: may cause lung damage if swallowed. Keep out of the reach of children. Keep away from food, drink and animal feedingstuffs. Keep away from sources of ignition - No smoking. Do not breathe vapour. Do not empty into drains, dispose of this material and its container at hazardous or special waste collection point. If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label. Contains alkylaminoester. May produce an allergic reaction.